

型号: SS-NF7-2540

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观,有挡板
流道网:	F=31 mil, G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO ₄)	最低脱盐率(MgSO ₄)
SS-NF7-2540-F	34 ft ²	820 gpd	95.00%	85.00%
SS-NF7-2540-G	23 ft ²	550 gpd	95.00%	85.00%

脱盐率测试条件:

2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。


单支膜元件产水量可能不同,但变化范围不超过+/- 25%.

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力:	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力:	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C) :	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	8.8 GPM (F); 11 GPM(G)
最大压降:	13 psi (0.9 bar)
最小浓水量与产水量比值:	5: 1
最大进料 SDI (15分钟) :	5
最大进料浊度:	2NTU

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF7-2540	40.0 (1016)	2.4 (61.0)	0.75 (19.0)